



TLC272ACPE4

Onderdeel nommer	TLC272ACPE4	RoHs Status	
Vervaardiger / Brand	N/A	Vorraadvoorwaarde	116191 pcs stock
Produk Beskrywing	DUAL, 16-V, 2-MHZ, 5-MV OFFSET V	Stuur Van	Hong Kong
Inligtingsblaai		Verskeping manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

116191 pcs stock

Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars)

550 pcs

\$0.463

Kry 'n kwotasie

Klik op "Kry 'n kwotasie" en vul alle vereiste velde in. Ons sal binne 24 uur per e-pos op u versoek reageer. As u probleme ondervind, los 'n boodskap of e-pos ons na info@global-ic.hk, en ons sal so gou as moontlik na u terugkeer.

KRY 'N KWOTASIE

-spesifikasies van TLC272ACPE4

Spanning - toevoerspan (min)	3 V	Spanning - toevoerspan (maksimum)	16 V
Spanning - Insetverskil	900 μ V	Verskaffer toestel pakket	8-PDIP
Slew Rate	5.3V/ μ s	reeks	LinCMOS™
Pakket / saak	8-DIP (0.300", 7.62mm)	Pakkie	Tube
Uitgawe Tipe	Push-Pull	Werkstemperatuur	0°C ~ 70°C (TA)
Aantal kringe	2	Mounting Type	Through Hole
Verkry bandwydte produk	2.2 MHz	Huidige - Voorsiening	1.9mA (x2 Channels)
Huidige - Uitsset / Kanaal	10 mA	Huidige - Input Bias	0.7 pA
Versterker tipe	CMOS		

Verwante nuus



Geborgde inhoud: beweeg na sukses: konvergerende OT en IT met toekomstige afvaste industriële netwerk Infra

2023/09/18

Stretchy PCB's in Smart Cardiac Monitor, en meer

2023/08/16

Supercapacitor -banke vir energieberging

2023/08/16

5V-lasakelaar bevat omgekeerde blokkering en stroombeperking

2023/08/17

Standpunt: gooi die drade uit om die pond in die motor te werp

2023/08/29

Triple Display Atom X7000-bord kry 4x 2,5Gbit/s Ethernet en 2X RS-485

2023/08/21

Borgwarner kry SIC -krag van ST sowel as onsemi

2023/08/31

2.000 kabelhare het binne 'n week omgedraai

2023/08/3

Schneider se kobot kan 3 kg ophef en tot 20 μ m posisioneer

2023/08/7

Embedded World: AI -visieverwerking vir 12 kameras

2023/03/15

Automotive Hall Current Sensor is 1% oor die lewe en sluit MCU in

2023/09/12

Minimaal indringende breinsonde voel 'n enkele neuron

2023/07/21